

**Serbatoi a fondi conici - da stoccaggio - Tipo "CVI"****Cuves à fonds coniques - de stockage - Type "CVI"**

| TIPO | CAP. litri | Manicotti inox per valvole Ø | DIMENSIONI MM | | | | SPESSORI MM | | |
|----------|----------------|---------------------------------|---------------|--------|------|------|---------------|-----------|-----------|
| | | | C | Ø int. | V | H. | virola | fondo | |
| TYPE | CAP. litres | Manchons inox pour vannes Ø | DIMENSIONS MM | | | | EPAISSEURS MM | | |
| | | | MM. | Ø int. | V | H. | virole | fond inf. | fond sup. |
| CVI 726 | 550 | 1" | 300 | 726 | 1250 | 1909 | 0,8 | 1 | 1 |
| CVI 797 | 650 | 1" | 300 | 797 | 1250 | 1915 | 0,8 | 1 | 1 |
| CVI 797 | 800 | 1" | 300 | 797 | 1500 | 2165 | 0,8 | 1 | 1 |
| CVI 955 | 950 | 1" | 400 | 955 | 1250 | 1919 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| CVI 955 | 1.100 | 1" | 400 | 955 | 1500 | 2169 | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| CVI 1200 | 1.500 | 1" | 400 | 1200 | 1250 | 1941 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| CVI 1200 | 1.800 | 1" | 400 | 1200 | 1500 | 2191 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| CVI 1200 | 2.350 | 1" | 400 | 1200 | 2000 | 2691 | 1 | 1,2 | 1,2 |
| CVI 1400 | 3.250 | 1"½ | 400 | 1400 | 2000 | 2763 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CVI 1600 | 4.300 | 1"½ | 400 | 1600 | 2000 | 2781 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CVI 1600 | 5.300 | 1"½ | 400 | 1600 | 2500 | 3281 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CVI 1600 | 6.300 | 1"½ | 400 | 1600 | 3000 | 3781 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CVI 1600 | 7.300 | 1"½ | 400 | 1600 | 3500 | 4281 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CVI 1800 | 5.500 | 1½ | 400 | 1800 | 2000 | 2800 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 1800 | 6.700 | 1½ | 400 | 1800 | 2500 | 3299 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 1800 | 8.000 | 1"½ | 400 | 1800 | 3000 | 3799 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2000 | 6.800 | 1"½ | 400 | 2000 | 2000 | 2816 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2000 | 8.400 | 1"½ | 400 | 2000 | 2500 | 3316 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2000 | 10.700 | 1"½ | 400 | 2000 | 3250 | 4066 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2000 | 15.400 | 1"½ | 400 | 2000 | 4750 | 5566 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2250 | 10.700 | 1"½ | 400 | 2250 | 2500 | 3338 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2250 | 13.600 | 1"½ | 400 | 2250 | 3250 | 4088 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 2250 | 16.600 | 1"½ | 400 | 2250 | 4000 | 4838 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 2500 | 18.100 | 2" | 400 | 2500 | 3500 | 4410 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2500 | 20.600 | 2" | 400 | 2500 | 3500 | 4910 | 1,5 | 2 | 1,5 |
| CVI 2500 | 23.100 | 2" | 400 | 2500 | 4500 | 5410 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 2500 | 25.500 | 2" | 400 | 2500 | 5000 | 5910 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 2500 | 28.000 | 2" | 400 | 2500 | 5500 | 6410 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| CVI 2500 | 30.400 | 2" | 400 | 2500 | 6000 | 6910 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| CVI 3000 | 26.400 | 2" | 400 | 3000 | 3500 | 4455 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 3000 | 31.700 | 2" | 400 | 3000 | 4000 | 4955 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| CVI 3000 | 35.200 | 2" | 400 | 3000 | 4750 | 5705 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| CVI 3000 | 40.500 | 2" | 400 | 3000 | 5500 | 6455 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| CVI 3000 | 45.800 | 2" | 400 | 3000 | 6250 | 7205 | 1,5 | 3 | 1,5 |
| CVI 3000 | 51.100 | 2" | 400 | 3000 | 7000 | 7955 | 2 o 1,5 | 3 | 1,5 |

| | |
|---|--|
| Per finitura esterna serbatoio satinata | supplemento 6% sul prezzo di listino serb. Inox 304 |
| Serb. Isotermico con isolamento in poliuretano | supplemento 115% sul prezzo di listino serb. Inox 304 |
| Contro-portello termico per portello ovale 420x300 – per serbatoio isotermico | |
| Supplemento per fondo piano con p | + 3% da calcolare sul prezzo di listino del serbatoio inox 304 |

| | |
|--|---|
| Finition tôle extérieure cuve satinee | supplement 6% sur le prix tarif cuve inox 304 |
| Cuve isotherme avec isolation en polyurethane | supplement 115% sur le prix tarif cuve inox 304 |
| Contre-porte thermique pour porte ovale 420x300- pour cuve isotherme | |
| Supplement pour fond plat avec pente 2/5% | supplement 3% sur prix tarif cuve inox 304 |





Serbatoi a fondi conici - da stoccaggio - Tipo "CVI" Cuves à fonds coniques - de stockage - Type "CVI"

ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO:

- *Fondo inferiore conico con gambe saldate
- *Chiusino inox centrale sul fondo conico superiore
= 300 mm sino al \varnothing 797
= 400 mm a partire dal \varnothing 955
- *Valvola sfiato a doppio effetto sul chiusino
- *Manicotto filettato per valvola di prelievo
- *Manicotto filettato per valvola di scarico totale
- *Assaggiino inox
- * 3 gambe inox saldate altezza mm. 500 (4 gambe regolabili da mm. 550 dal \varnothing 1400)
- *Finitura esterna serbatoio: fiorettata
- *Finitura interna serbatoio: BA
- *Valvole escluse**
- *Attacco per scala in alto frontale (dal \varnothing 1400)
- *Tubo di livello con protezione e rubinetto inox di spurgo (dal \varnothing 1400)

ACCESSOIRES COMPRIS DANS LE PRIX DE LA CUVE:

- *Fond Inférieur conique avec pieds soudés
- *Trappe inox centrale sur fond conique sup:
=300 mm jusqu' au \varnothing 797
= 400 mm à partir du \varnothing 955
- * Soupape DN 30 à double effet sur la trappe
- *Manchon fileté inox soudé pour vanne de tirage au clair
- *Manchon fileté inox soudé pour vanne de vidange totale
- *Dégustateur inox
- * 3 pieds inox soudés hauteur 500 mm (4 pieds réglables de 550 mm. à partir du \varnothing 1400)
- *Finition tôle extérieure: bouchonnée
- *Finition tôle intérieure: BA
- *Vannes exclues**
- *Support échelle à partir du \varnothing 1400
- *Tube de niveau avec robinet inox et tôle de protection (à partir du \varnothing 1400)

